



中国认可
检测
TESTING
CNAS L23122



检 验 报 告

报告编号: GBT5120460389

样品名称: 四眼煲仔炉

样品型号: 3BB4

检验类别: 委托检验

委托单位: 佛山星公社电器有限公司

广东省宝通质量检测有限公司

检验检测专用章

luJnm3J

jklsdF5

地 址: 广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房 邮 编: 528325
电 话: 4007057668 邮 箱: service@gd-zzjc.com 网 址: <http://www.gd-zzjc.com>

文件编号: GDBT-B-20-F03 版本号: B/0

声 明

- 1、 报告应盖章位置无检验检测专用章或检测单位公章无效。
- 2、 未经许可本报告不得部分复制，复制报告未重新加盖红色检验检测专用章或检测单位公章无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签章无效及报告涂改无效。
- 4、 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出书面意见，逾期不予受理。
- 5、 本报告结果仅对委托样品有效。

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: **GBT5120460389**

第 3 页 共 7 页

检验概要			
样品名称	四眼煲仔炉	委托单位	佛山星公社电器有限公司
型号规格	3BB4	委托单位地址	佛山市顺德区容桂街道红旗社区容桂大道中148号之一第1栋厂房4楼之一(住所申报)
商 标	/	生产者(制造商)	佛山星公社电器有限公司
数 量	1	生产者(制造商)地址	佛山市顺德区容桂街道红旗社区容桂大道中148号之一第1栋厂房4楼之一(住所申报)
附加型号	800*800*(800+150)		
样品状态	完好	检验类别	委托检验
送样日期	2025年11月20日	检验日期	2025年11月21日至 2025年11月28日
检验依据	GB/T15092.1-2020、GB/T3280-2015、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB 4806.9-2023		
检验项目	见下页检验详情		
检验结果	所检项目均符合检验依据要求。		
试验结论	合格		
主 检:	黄伟千	日期: 2025年11月28日	广东省宝通质量检测有限公司 (盖章) 检验检测专用章
审 核:	黄楠	日期: 2025年11月28日	
批 准:	卢强珍	日期: 2025年11月28日	

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: **GBT5120460389**

第 4 页 共 7 页

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	工作频率	16 - 40Hz	16 - 40Hz	合格
2	额定电压	380V	380V	合格
3	额定频率	50Hz	50Hz	合格
4	额定功率	14KW	14KW	合格
5	热效率	≥85%	87.5%	合格
6	三相电流不平衡率	≤10%	5.2%	合格
7	电气强度	3750V AC1min	通过	合格
8	接地电阻	≤0.1 Ω	0.01 Ω	合格
9	线圈温升（满负荷）	≤150K	138K	合格
10	表面温升	≤60K（环境 25℃时≤85℃）	55K（80℃）	合格
11	防水等级	IPX4（防溅水）	通过	合格
12	干烧保护	空载 5min 内自动关机	4min15 关机	合格
13	过压保护	440V±5%断电	438V 切断	合格
14	EMC 辐射抗扰	30MHz - 1GHz Class B 限值	符合	合格

量检
测专

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: **GBT5120460389**

第 5 页 共 7 页

15	急停功能响应	触发后≤0.5s 断电	0.3s 切断	合格
16	连续工作稳定性	20KW 负载运行 4h	完成载无异常	合格
17	无锅检测灵敏度	≥120mm 小锅具 3s 内报警	2.8s 报警	合格
18	绝缘电阻	≥2MΩ	2MΩ	合格
19	泄漏电流	0.75mA/KW	0.75mA/KW	合格
20	耐压	基本绝缘: 1000V; 附加绝缘: 1750V; 加强绝缘: 3000V	无击穿、无闪络	合格
21	配锅依据 GB4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》 标准对产品进行感官要求、理化指标试验	感官要求: 接触食品的表面应适度清洁, 镀层不应开裂、剥落, 焊接部分应光洁, 无气孔、裂缝、毛刺	符合	合格
22	理化指标杂质元素迁移量			
23	砷	砷(As) <0.0002(mg/kg)	砷(As) 0.0001(mg/kg)	合格
24	镉	镉(Cd) <0.0002(mg/kg)	镉(Cd) 0.0001(mg/kg)	合格
25	铅	铅(Pb) <0.0002(mg/kg)	铅(Pb) 0.0001(mg/kg)	合格
26	锑	锑(Sb) <0.01(mg/kg)	锑(Sb) 0.001(mg/kg)	合格
合金元素迁移量				
27	铝	铝(Al) <0.017(mg/kg)	铝(Al) 0.001(mg/kg)	合格

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: **GBT5120460389**

第 6 页 共 7 页

28	铬	铬 (Cr) <0.01 (mg/kg)	铬 (Cr) 0.001 (mg/kg)	合格
29	钴	钴 (Co) <0.01 (mg/kg) 铜 (Cu) <0.01 (mg/kg)	钴 (Co) 0.001 (mg/kg)	合格
30	铜	铜 (Cu) <0.01 (mg/kg)	铜 (Cu) 0.001 (mg/kg)	合格
31	锰	锰 (Mn) <0.01 (mg/kg)	锰 (Mn) 0.001 (mg/kg)	合格
32	镍	钼 (Mo) <0.01 (mg/kg)	钼 (Mo) 0.001 (mg/kg)	合格
33	钼	镍 (Ni) <0.01 (mg/kg)	镍 (Ni) 0.001 (mg/kg)	合格
34	锡	锡 (Sn) <0.2 (mg/kg)	锡 (Sn) 0.01 (mg/kg)	合格
35	锌	锌 (Zn) <0.01 (mg/kg)	锌 (Zn) 0.001 (mg/kg)	合格



广东省宝通质量检测有限公司

报告编号: **GBT5120460389**

第 7 页 共 7 页

样品照片



商用电磁灶

产品名称	四眼煲仔炉	额定电压	380V(220V)
产品型号	3BB4	额定频率	50Hz
产品规格	800*800*(800+150)	额定功率	3.5KW*4
工作频率	16-40kHz	生产批次	2025年12月
防水等级	IPX4	许可证编	(粤) XK01-302-10748
执行标准	GB4706.1-2005	GB4706.52-2008	

佛山星公社电器有限公司 制造
售后电话: 400-0808-761

-----正文结束-----